



仕様 Specifications

減速比 Reduction ratio		定格許容トルク Rated torque			段数 Number of stage	効率 Efficiency %	回転方向(モータに対して) Direction of rotation (Drive to output)	長さ(L) Length mm	質量 Mass g
型式 ※ Model Number	絶対値 Absolute	mNm	kg · cm	oz · in					
1/ 4	1/ 4.00	10	0.10	1.4	1	90	=	8.8	(2.6)
1/ 16	1/ 16.00	20	0.20	2.8	2	81	=	11.3	(3.2)
1/ 64	1/ 64.00	60	0.61	8.5	3	66	=	13.9	(3.9)
1/ 256	1/ 256.00	80	0.82	11.3	4	58	=	16.4	(4.6)
1/ 1,024	1/ 1024.00	100	1.02	14.2	5	42	=	19.0	(5.3)

- 標準品 Standard ※ 御注文の際は減速比を呼称願います。
- 特注品 Custom-made When placing an order, please specify the reduction ratio.

テクニカルデータ Technical Data

種類	Type	遊星	Planetary
出力軸	Output shaft	ステンレス (焼入れ)	Stainless steel (Hardening)
出力軸ベアリング	Bearing at output	スリーブ	Sleeve
		ボール (オプション)	Ball (Option)
ラジアルガタ	Radial play	(mm)	≤ 0.07
スラストガタ	Axial play	(mm)	≤ 0.15
使用温度範囲	Operating temperature range	(°C)	- 10°C ~ + 60°C

組合せ Combination

種類 Type	モータ Motor			ギヤードモータ Gear Motor		エンコーダ Encoder		
	型式 Model Number	外径 (mm) Diameter	ページ Page	長さ (mm) Length	ページ Page	型式 Model Number	ページ Page	長さ (mm) Length
コアレス Coreless	SCR8-17 × ×	8.0	30	16.8+L	72	MR-8	48	11.2

※上記データは参考値です。

The above data is for reference only.